

09年城市规划师相关知识精选练习题(6) 09城市规划师考试
PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/637/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_637937.htm

- 1.一般是在(C)阶段往往提出一系列控制指标及相应要求, 以保证场地设计的经济性。
A. 区域规划 B. 总体规划 C. 控制性详细规划 D. 修建性详细规划
- 2.高层民用建筑之间的防火间距, 一般应为(A) m。
A. 13 B. 15 C. 16 D. 18
- 3.下列工程项目建设程序中, 正确是(A)。
A. 项目建议书阶段—可行性研究报告阶段—设计文件阶段—建设准备阶段—建设实施和竣工验收阶段
B. 项目建议书阶段—建设准备阶段—可行性研究报告阶段—设计文件阶段—建设实施和竣工验收阶段
C. 项目建议书阶段—设计文件阶段—建设准备阶段—可行性研究报告阶段—建设实施和竣工验收阶段
D. 可行性研究报告阶段—项目建议书阶段—建设准备阶段—设计文件阶段—建设实施和竣工验收阶段
- 4.在建筑初步设计阶段开始之前最先应取得下列(C)项资料。
A. 工程地质报告 B. 施工许可证 C. 可行性研究报告 D. 项目建议书
- 5.城市道路最小纵坡应大于或等于(C), 在有困难时可大于或等于()。特殊困难地段, 纵坡度小于()时, 应采取其他排水措施。
A. 0.5%; 0.4%; 0.3% B. 0.6%; 0.3%; 0.2%
C. 0.5%; 0.3%; 0.2% D. 0.6%; 0.4%; 0.2%
- 6.彩红外航空摄影不仅能使人眼感觉不到的红外光在影像上以(C)调显示出来, 而且由于滤去了(), 使得大气散射对影像清晰度的影响大为减弱。
A. 红色; 黄光 B. 蓝色; 蓝紫光 C. 红色; 蓝紫光 D. 蓝色; 黄光
- 7.中国古代建筑中的移柱造和减柱造在(D)时期非常盛行。
A. 秦汉 B. 唐宋 C. 魏晋南北朝 D. 辽金元
- 8.自

行车在城市道路上通行所占的净空中，净高要求为（A）m，净宽要求为（）mA. 2.2；1.0 B. 2.5；1.2 C. 2.2；1.2 D. 2.5；1.0

9.行道树的最小布置宽度应为（C）m；道路分隔带兼作公共车辆停靠站台或供行人过路临时驻足之用时，最好宽（）m以上；绿化带最大宽度一般为（）m。A. 1.0；2；3.0---4.5 B. 1.2；2.5；4.5--6.0 C. 1.5:2；4.5-6.0 D. 2.0；2.5；4.5-6.0

10.我国快速交通干道凸形竖曲线最小半径为（B）m，凹形竖曲线最小半径为（）m。A. 2500~4000；800~1000 B. 10000；2500 C. 500~1000；500~600 D. 20000；5000

把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com