

09年城市规划师相关知识精选练习题(5) 09城市规划师考试
PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/637/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_637938.htm 1.道路交叉口的交叉角不宜小于(C)或不大于()

。 A.450.1350 B.500.1300 C.600.1200 D.750.1050 2.人行横道的宽度通过的经验值为(A)m, 规范规定最小宽度为()m。 A. 4---10; 4; B. 5---12; 5; C. 4---12; 4; D. 5---14; 5 3.交通线路较长, 对停车位的进出普遍存在干扰, 但单位停车位占用面积最少, 建筑立面呈倾斜状的停车库为(D)。 A. 直坡式停车库 B. 螺旋坡道式停车库 C. 错层式停车库 D. 斜楼板式停车库 4.在饮用水地表水源取水口附近, 划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区, 其水质标准不低于(B)标准。 A. I类; B. II类; C. III类; D. IV类 5.最容易产生污染的环节是以下(D)环节。 A. 次生源转化为再生能源的过程 B. 二次能源的输送、贮存、使用过程 C. 开采原生能源 D. 将原生能源转化为次生能源的过程 6.我国城市工业职能分类, 采取(C)地方法 A. 多变量分析; B. 统计分析; C. 多变量分析和统计分析相结合; D. 统计描述方法 7.公共建筑中的坡道的坡度一般为(C), 人流比较集中的坡度常为()。 A. 12%~20%; 15%~18% B. 10%~18%; 10%~14% C. 8%~15%; 10%~12% D. 7%~10%; 10%~12% 8.在高层公共建筑中, 为了空间紧凑, 使用方便, 常将自动扶梯(C)布置。 A. 单向布置 B. 交叉布置 C. 转向布置 D. 跃层布置 9.解决建筑保温问题, 最有效的措施是(B)。 A. 缩小建筑的进深, 增大外墙长度, 增加每户所占的墙面 B. 加大建筑的进深, 缩短外墙长度,

尽量减少每户所占外墙面 C. 建筑的朝向最好面向南、北方向
D. 建筑的朝向最好面向东、西方向
10. 在人行道地面上空，2m以上允许突出的窗罩、窗扇，其突出宽度不应大于（ A ）
； 2.5m以上允许突出活动遮阳篷，突出宽度不应大于（ ）
。 A. 0.4m；人行道宽度减1m，并不大于3m
B. 0.2m；人行道宽度减0.8m，并不大于3m
C. 0.4m；人行道宽度减0.5m，并不大于3.5m
D. 0.4m；人行道宽度减0.4m，并不大于3.5m

把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com