

09年城市规划师相关知识精选练习题(2) 09城市规划师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/637/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_637944.htm

1.当土壤允许承载力为115kPa时，那么在土壤上允许建筑层数为(B)。 A. 一层、二层 B. 二层、三层 C. 三层、四层 D. 五层、六层

2.电影院、剧场基地应至少(C)直接临接城市道路，其沿城市道路的长度至少不小于基地周长的()，基地至少有()以上不同方向通向城市道路的出口。 A. 两面；1/4；4个 B. 两面；1/6；2个 C. 一面；1/6；2个 D. 一面；1/4；4个

3.一级耐火等级的民用建筑与二级耐火等级的民用建筑之间的最小防火间距为(A)。 A. 6m B. 7m C. 8m D. 13m

4.我国处理固体废弃物的主要途径和首选方法为(B)。 A. 自然堆放 B. 土地埋填 C. 焚烧 D. 堆肥

5.在接警(D)min后，消防队可达到责任区的边缘，消防站责任区的面积宜为()km²，消防站应与医院、小学、托幼等人流集中的建筑保持()m以上距离。 A. 10.5~10.80 B. 9.5~8.70 C. 7~5.60 D. 5.47~5.06

1965年，美国学者威尔帕汤普森的(A)一书出版，标志着城市经济学正式成为一门独立的学科。把城市规划师站点加入收藏夹 A. 《城市经济学导言》 B. 《土地经济学导言》 C. 《城市土地》 D. 《城市经济学》

7.道路中心标高与建筑室内地坪标高关系应为(B)。 A. 道路中心标高一般比室内地坪高0.25~0.3m以上 B. 道路中心标高一般比室内地坪低0.25~0.3m以上 C. 道路中心标高一般与室内地坪同高 D. 道路中心标高一般与室内地坪无直接关系

8.在进行竖向设计时，标高的确定需要考虑以下(B)方面因素。 A. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑建筑朝向；

考虑交通联系的可能性；减少土石方工程 B. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑地下水位和地质条件影响，考虑交通联系的可能性；减少土石方工程 C. 用地不被水淹，雨水能顺利排出，考虑地下水位和地质条件影响；考虑建筑朝向；考虑交通联系的可能性 D. 用地不被水淹，雨水能顺利排出；考虑地下水位和地质条件影响；考虑建筑朝向；减少土石方工程

9. 素有中国建筑"第五立面"的最具魅力的是中国古代建筑的（ D ）部分。 A. 藻井、天花 B. 室内装饰 C. 建筑群体平面 D. 屋顶

10. 从建国后直至1978年，我国城市住房制度的特征可以概括为(A). A . 低租金、分配制、福利型 B . 低租金、供给制、福利型 C . 高租金、分配制、非福利型 D . 低租金、供给制、非福利型

把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com