

09年城市规划师相关知识考前练习题 (18) 09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/637/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_637952.htm

1.在人行道地面上空，2m以上允许突出的窗罩、窗扇，其突出宽度不应大于（A）；2.5m以上允许突出活动遮阳蓬，突出宽度不应大于（）。A. 0.4m；人行道宽度减1m，并不大于3mB. 0.2m；人行道宽度减0.8m，并不大于3mC. 0.4m；人行道宽度减0.5m，并不大于3.5m D. 0.4m；人行道宽度减0.4m，并不大于3.5m2.一般是在（C）阶段往往提出一系列控制指标及相应要求，以保证场地设计的经济性。A. 区域规划B. 总体规划C. 控制性详细规划D. 修建性详细规划3.高层民用建筑之间的防火间距，一般应为（A）m。A. 13 B. 15C. 16 D. 184.下列工程项目建设程序中，正确是（A）。A. 项目建议书阶段—可行性研究报告阶段—设计文件阶段—建设准备阶段—建设实施和竣工验收阶段B. 项目建议书阶段—建设准备阶段—可行性研究报告阶段—设计文件阶段—建设实施和竣工验收阶段把城市规划师站点加入收藏夹C. 项目建议书阶段—设计文件阶段—建设准备阶段—可行性研究报告阶段—建设实施和竣工验收阶段D. 可行性研究报告阶段—项目建议书阶段—建设准备阶段—设计文件阶段—建设实施和竣工验收阶段5.人行横道的宽度通过的经验值为（A）m，规范规定最小宽度为（）m。A. 4---10；4；B. 5---12；5；C. 4---12；4；D. 5---14；5把城市规划师站点加入收藏夹100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com