

Java定时的三种方法计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/638/2021_2022_Java_E5_AE_9A_E6_97_B6_c97_638819.htm 1) java.util.Timer 这个方法应该

是最常用的，不过这个方法需要手工启动你的任务：Timer timer=new Timer(). timer.schedule(new

ListByDayTimerTask(),10000,86400000). 这里

的ListByDayTimerTask类必须extends TimerTask里面的run()方法。 2) ServletContextListener 这个方法在web容器环境比较方便，这样，在web server启动后就可以自动运行该任务，全国

计算机等级考试网，加入收藏不需要手工操作。

将ListByDayListener implements ServletContextListener接口，在contextInitialized方法中加入启动Timer的代码，

在contextDestroyed 方法中加入cancel该Timer的代码；然后在web.xml中，加入listener: gt.

gt.com.qq.customer.ListByDayListenergt. gt. 3

) org.springframework.scheduling.timer.ScheduledTimerTask 如果你用spring，那么你不需

要写Timer类了，在schedulingContext-timer.xml中加入下面的内容就可以了：

gt. gt.10000gt. gt. gt.

gt.86400000gt. gt. gt. gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com