

09年二级建造师《建筑实务》练习(22)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/640/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_640038.htm

1. 全站仪由(B)、光电测距仪和数据记录装置组成。 A. 光学经纬仪 B. 电子经纬仪 C. 光学水准仪 D. 电子水准仪

2. 不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于(B)mm。 A. 50 B. 100 C. 150 D. 200

3. 在装饰装修工程中，安装吊顶主龙骨时，主龙骨应平行房间长向安装，同时应按房间短向跨度的(A)起拱。 A. 1%~3% B. 3%~5% C. 5%~7% D. 7%~9%

4. 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循(C)的原则。 A. 开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、严禁超挖 B. 开槽即挖、先挖后撑、一次开挖、严禁开挖 C. 开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖 D. 开槽支撑、先撑后挖、一次开挖、适当超挖

5. 承重砌体(墙体)结构，有高厚比的要求，这主要是为了保证墙体的(C)。 A. 美观 B. 强度 C. 稳定 D. 保温

6. 砌体工程施工时，所用的普通混凝土小型空心砌块龄期不足(C)天的不得施工。 A. 14 B. 21 C. 28 D. 45

7. 跨度大于8m的混凝土现浇梁，当混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的(D)时，方可拆除底模及其支架。 A. 50% B. 70% C. 80% D. 100%

8. 钢筋混凝土构件配筋受强度控制时，其钢筋代换可按代换前后(B)相等的原则进行。 A. 面积 B. 强度 C. 数量 D. 钢号

9. 对于有主次梁的楼板，如混凝土不能连续浇筑完毕，施工缝应留置在(C)1/3的范围内。 A. 主梁跨中 B. 主梁支座 C. 次梁跨中 D. 次梁支座

10. 玻璃板隔墙应使用(A)。 A. 安全玻璃 B. 节能玻璃

C.装饰玻璃 D.普通玻璃把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看建筑工程实务资料gt. 更多信息请访问：
百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com