

linux_Unix各版本密码破解合辑Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/641/2021_2022_linux_Unix_c103_641392.htm 这段时间老碰到有人问及各个linux版本的本地root密码破解方法，我这里自己以及在网络上搜集了些资料，希望对看到了这篇文章而又恰好用得到的技术人员有点帮助：

(一)RedHat/CentOS/Fedora 系统密码破解 1.在grub选项菜单按E进入编辑模式 2.编辑kernel 那行最后加上S (或者Single) 3.按B，启动到single-user mode 4.进入后执行下列命令 # mount -t proc proc /proc # mount -o remount,rw / #passwd #sync #reboot

(二)Debian linux 系统密码破解 1.在grub选项菜单Debian GNU/Linux,...(recovery mode)，按e进入编辑模式 2.编辑kernel 那行最后面的 ro single 改成 rw single init=/bin/bash，按b执行重启 3.进入后执行下列命令 root@(none)#mount -a root@(none)#passwd root root@(none)#reboot

(三)Freebsd 系统密码破解 1.开机进入引导菜单 2.选择每项(按4)进入单用户模式 3.进入之后输入一系列命令 root@#mount -a root@#fsck -y root@#passwd(修改密码命令) root@#root(要破解密码的用户名) Enter new unix password: root@#init 6 (重启)

(四)Solaris 系统密码破解 1.在grub选项菜中选择solaris failasfe 项 2.系统提示Do you wish to have it mounted read-write on /a ?[y,n,?] 选择y 3.就进入单用户模式 4.输入下列命令:passwd root@#init 6 (重启)

(五)NetBsd 系统密码破解 1.开机：当出现提示符号并开始倒数五秒时，键入以下指令：> boot -s (进入单用户模式命令) 2.在以下的提示符号中 Enter pathname of shell or RETURN for sh: 按下 Enter。 3.键入以下指令： # mount -a # fsck -y 4.使用

passwd 更改 root 的密码。 5.使用 exit 指令进入多人模式。 (六)SUSE 系统密码破解 1.重新启动机器，在出现grub引导界面后，在启动linux的选项里加上init=/bin/bash，通过给内核传递init=/bin/bash参数使得OS在运行login程序之前运行bash，出现命令行。 2.稍等片刻出现(none)#:命令行。 3.这时输入mount -n / -o remount,rw 表示将根文件系统重新mount为可读写，有了读写权限后就可以通过passwd命令修改密码了。 4.这时输入passwd命令就可以重置密码了 5.修改完成后记得用mount -n / -o remount,ro将根文件系统置为原来的状态。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com