

在rich:inplaceSelect中使用布尔型的0selectItem时碰到的问题
计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/642/2021_2022__E5_9C_A8rich_in_c97_642838.htm 编辑特别推荐: 全国计算机等级考试（等考）指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 我们都知道，在gt.中使用布尔型0selectItem时，itemValue为"true"/"false".例如：gt. gt. gt. gt. 这样是没有问题的。但是如果你使用gt.来实现选择功能的时候，"true"/"false"就不起作用了，例如：gt. gt. gt. gt. 这时候即使sfsb中的值booleanPropertyX是"true"/"false"，也不会有0selectItem被选中，而且如果你选择一个 0selectItem，还会报错:IllegalArgumentException.说明0selectItem的itemValue跟#{controller.booleanPropertyX}的值是不匹配的。后来我将"true"/"false"改为"0"/"1",还是不起作用。Finally，终于试出了正确的方法：使用"#{true}"/"#{false}". 正确的使用方法：gt. gt. gt. gt. 也就是说：（1）。如果你使用gt.，那么你的f:0selectItem的itemValue应该使用："true"/"false"（2）。如果你使用gt.，那么你的f:0selectItem的itemValue应该使用："#{true}"/"#{false}" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com