

JBoss集群配置代码实例计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022_JBoss_E9_9B_86_E7_BE_c97_643989.htm 如果我们要想使得几台JBoss应用

服务器互为备份(仅限于SESSION)，在群内一台JBoss服务器down掉的时候，用户不受影响，继续以登陆用户身份进行工作，则我们需要配置Clustering，并启动相关服务，即JBoss

集群配置下面将描述相关JBoss配置项：1)、修改应用APP的web.xml： Jboss3.2.6：

```
../default/deploy/jbossweb-tomcat50.sar/Test.war/WEB-INF/web.xml
```

Jboss3.2.3：

```
../default/deploy/jbossweb-tomcat41.sar/Test.war/WEB-INF/web.xml
```

修改内容如下： gt. gt. gt. gt. gt. 2)、需要启动

一个服务cluster-service.xml 如果是以run -c all 来启动JBoss服务，则默认是将cluster服务启动，无需做什么配置工作，只需确

认相关文件是否存在即可。确认.../server/all/deploy/下存在cluster-service.xml文件；确认.../server/all/lib/下存

在jgroups.jar文件，如果没有则重新安装JBoss。如果应用程序部署在default配置下，则需将上述的两个文件分别拷入

.../server/default/deploy/、.../server/default/lib/目录下。这样就完成了JBoss的集群配置，如有发生异常，可以查看日志。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com