

DLink宽带路由器设置全攻略思科认证 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_DLink_E5_AE_BD_E5_B8_c101_644338.htm 随着我国路由行业的发展，也增加了宽带路由器的市场需求，同时宽带路由已经成为路由行业中的主力军，下面我们讲解了宽带路由器设置的具体步骤和方法。本篇文章以宽带路由器D-Link的di-740p型号，默认管理地址为192.168.0.1，管理端口是8080。将一台计算机的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段，例如192.168.0.2，打开192.168.0.2计算机的浏览器，在地址栏输入“http://192.168.0.1:8080”后按回车键即出现用户登陆提示窗口，输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入宽带路由器设置界面。为了让路由器能够自动拨号，我们还需要将ADSL账号集成到路由器中。点击上方的“首页”标签，然后点击作变的“WAN”，在PPPoE over Ethernet处看到设置ADSL账号的地方，输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态，在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。设置完ADSL账号后，我们就可以通过宽带路由器上网了，不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作：点击“首页”标签，然后在左边选择“DHCP”，在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围，保存后宽带路由器就具备自动分配ip地址的功能了。默认设置所有连接到路由器的计算机都是受到保护的，也就是说处于内网中，使用bt等p2p软件会受到一定的影响。我们可以用“进阶设定”标签中的“DMZ

”来设置宣告的主机。在这里设置的主机就暴露在网络中，一方面可以无所顾虑地使用bt下载软件和建立进入宽带路由器设置界面中的过滤器标签，我们可以对数据报的来源及地址进行多种项目的过滤，包括ip地址、url信息、mac地址以及区域信息等。设置“激活”ip地址过滤，然后在ip地址范围内处输入ip地址，如192.168.0.111。“埠范围”处实际上填写的是端口信息，由于bt下载使用的是6881到6889端口，所以我们在这里进行过滤即可。“协议”选择tcp，“排程”设置该过滤生效的时间（禁止时间看实际情况而定）。服务和安全两不误 计算机暴露在internet上黑客和病毒就有可能利用漏洞攻击计算机，其实我们可以通过宽带路由器设置虚拟服务器来解决这个问题。登陆到宽带路由器设置界面。选择进阶宽带路由器设置界面中的虚拟服务器标签。将虚拟服务器设置激活，输入相关的虚拟服务器信息即可。例如我们要容许192.168.0.112这台计算机提供ftp服务，但又希望让其他端口得到路由器的保护的话，可以仅仅将ftp服务进行虚拟即可。

tp-link路由器配置指南 1，收集并判断信息，为配置路由器做准备；2，进入路由器管理界面，对路由器进行配置；3，配置过程简单的故障定位排除！1，置路由器前的准备工作 第一个需要确认的就是您的“宽带接入方式”是怎样的？当然，最简捷的办法就是给您的ISP（互联网服务提供商）打个电话咨询一下；也可以通过您购买路由器以前的网络连接方式进行快速判断。常见的硬件连接方式有下面几种：1，电话线 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com