

漫谈Cisco交换机使用规律及其操作技巧思科认证 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_BC_AB_E8_B0_88Cisc_c101_644533.htm

下面讲解下Cisco交换机的使用规律和操作技巧，当我们在调试交换机的时候，这个时候交换机会依次显示出每个端口的详细信息，其中就包括端口的通断情况，将积累的信息为大家讲解说明。思科公司是整个交换机的主力军，他旗下的产品在市场中的表现非常不错，下面文章就详细介绍下Cisco交换机的一些使用技巧和注意事项，许多单位里面核心骨干交换机就是以Cisco的为主。在调试、维护Cisco交换机的过程中，祥子会遇到一些很头痛的问题，好在经过这一段时间的系统学习，这些问题都一一解决了，事实上，了解这些方法对于提高调试交换机的效率非常有帮助，在此，将积累的几点小经验介绍一下，供大家参考。

一、如何让自己输入命令时不受到系统信息的干扰 相信很多网管员朋友都遇到过这样的麻烦：即通过串口线连接到交换机的CONSOLE口对Cisco交换机进行调试的时候(这种情况除了初次配置交换机外，大多数还是由于交换机出现了故障，通过网口登录不上去了)，这个时候往往是十万火急的时候。但越是急，越是发现想要打个命令比登天还难，因为在超级终端所打开的配置界面上会不时(或者不停的)弹出一些系统提示系统，这个时候，命令的输入就会完全被打乱了，即无法在一行中完整的输入一串命令。那个时候真是考验网管员的心理素质 and 打键盘的指法了，完全可以用闭着眼睛敲命令来形容，敲完后指望着这一条命令能够把错误消灭掉，不再弹出了那么多的错误信息(当然十有八九是不成功的)。其

实是有办法对付这些不断乱弹的信息的，当我们通过CONSOLE口登录时，只需键入：`3550#conf t`。这样就可以有效的避免避免输入命令时被控制台消息不断弹出干扰命令所干扰。其实通过网口登录也是会被系统信息所干扰的，只是这种情况在Cisco交换机的默认状态下是不出现的。但是只需一个命令即可实现，即：`3550#terminal monitor`。为了体验出实际效果，我们可以在自己的微机上打开两个DOS窗口，通过TELNET的方式登录到同一台Cisco交换机上。一个用于监视，另外一个则执行一下具体的操作，如下所示：比如我们执行一个端口shutdown再no shutdown的操作，这时第一个窗口中就会发现想输入命令时被系统信息干扰了，如下所示：`3550(config)#`。其实我是想键入inter fa0/4，但是这条命令被淹没在系统提示信息中了。如果想解决的话，只需键入如下命令：`3550#conf t`；Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z。通过TELNET登录与通过CONSOLE口登录，如果想避免输入的命令被交换机的提示信息所干扰，解决问题的思路也是一样，方法也差不多。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com