

思科 (cisco) 路由器系统的备份和急救思科认证 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_91_EF_BC_88c_c101_644588.htm 一 . 路由器系统备份

1. 把路由器与pc直连，如果是cisco产品，一定用交叉线。 2. 给直连的路由器配置ip地址，给pc配置ip地址，保证他们直接能ping通。注意防火墙的影响。 3. Router#copy flash:c2600

ftp://192.168.1.1/c2600 4. 然后按照提示做就可以了 二 . 路由器系统急救 1. 开机30S内,按ctrl break进入rommon模式。 2.把路由器的第一个以太网口与pc相连 3. 输入命令tftpdnld，系统会提示你需要设置的内容 IP_ADDRESS=192.168.1.2

IP_SUBNET_MASK= 255.255.255.0 DEFAULT_GATEWAY= 192.168.1.1 TFTP_SERVER=192.168.1.1 TFTP_FILE=c2600 4 . 输入tftpdnld，根据提示做就可以了，不过，会清空flash；所以一定要做好备份工作。大约30分钟，结束。 5. boot一下

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com