

通过Oracle发送EmailOracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E9_80_9A_E8_BF_87Orac_c102_644927.htm "gklt"> 本篇是通过Oracle10g发送Email实例，该Procedure支持中文邮件、HTML代码、多收件人。在Procedure中p_receiver为收件人地址，多收件人以“，”（英文逗号）分割，p_sub为邮件标题，p_txt为邮件内容（支持HTML）。代码如下：

```
create or replace procedure
bsd_sendemail (p_receiver varchar2,p_sub varchar2,p_txt varchar2)
is p_user varchar2(30) := ' '. p_pass varchar2(30) := ' '.
p_sendor varchar2(20) := ' Gnie '. p_server varchar2(20) :=
' Mail_Server_IP '. p_port number := 25. p_need_smtp number
:= 0. p_subject varchar2(4000). l_crlf varchar2(2) := utl_tcp.crlf.
l_sendoraddress varchar2(4000). l_splite varchar2(10) := ' '.
boundary constant varchar2(256) := ' -----BYSUK '.
first_boundary constant varchar2(256) := ' -- ' || boundary ||
l_crlf. last_boundary constant varchar2(256) := ' -- ' || boundary
|| ' -- ' || l_crlf. multipart_mime_type constant varchar2(256) :=
' multipart/mixed. boundary=" ' || boundary || ' " '. type
address_list is table of varchar2(100) index by binary_integer.
my_address_list address_list. -----分割邮件地
址----- procedure p_splite_str(p_str
varchar2,p_splite_flag int default 1) is l_addr varchar2(254) := ' '.
l_len int. l_str varchar2(4000). j int := 0. --表示邮件地址或者附件
的个数 begin /*处理接收邮件地址列表，包括去空格、将.转换为,等*/ l_str := trim(rtrim(replace(replace(p_str, ' . ', ', ' ), ' ' , ' ' ), ' ' , ' ' ), ' ' , ' ' ), ' ' , ' ' );
```

```

' , ' ' ), ' , ' )). l_len := length(l_str). for i in 1 .. l_len loop if
substr(l_str, i, 1) gt. ' , ' then l_addr := l_addr || substr(l_str, i, 1).
else j := j 1. if p_splite_flag = 1 then --表示处理邮件地址 --前后需
要加上 ' gt. ' , 否则很多邮箱将不能发送邮件 l_addr := ' gt.
' . --调用邮件发送过程 my_address_list(j) := l_addr. end if.
l_addr := ' ' . end if. if i = l_len then j := j 1. if p_splite_flag = 1
then --调用邮件发送过程 l_addr := ' gt. ' . my_address_list(j) :=
l_addr. end if. end if. end loop. end. -----写邮件头
和邮件内容----- procedure
write_data(p_conn in out nocopy utl_smtp.connection, p_name in
varchar2, p_value in varchar2, p_splite varchar2 default ' : ' , p_crlf
varchar2 default l_crlf) is百考试题 - 全国最大教育类网站(www
. Examda. com) begin /* utl_raw.cast_to_raw 对解决中文乱码
问题很重要*/ utl_smtp.write_raw_data(p_conn,
utl_raw.cast_to_raw(convert(p_name||p_splite||p_value ||p_crlf,
' ZHS16CGB231280 ' ))). end. 100Test 下载频道开通 , 各类考
试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com

```