

如何快速解决Oracle数据库中的常见问题Oracle认证考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E5_BF_AB_E9_c102_644932.htm "tbbnc"> 问题1：

假如发现表中有坏块，怎样检索其它未坏的数据？答：首先需要找到坏块的ID（可以运行dbverify实现），假设为1234。

运行下面的查询查找段名：
`0select segment_name,
segment_type, block_id, blocks from dba_extents where (1234
between block_id and (block_id blocks - 1))`；一旦找到坏段名称，若段是一个表，则最好建立一个临时表，存放好的数据。

若段是索引，则删除它，再重建。
`create table good_table as
0select from bad_table where rowid not in (`

`0select /
index(bad_table, any_index)/ rowid from bad_table where substr(
rowid, 1, 8) = 1234)` 问题2：如何关闭FORM调用REPORT时

的小窗口？答：在利用Oracle数据库的Develop 2000设计开发界面的过程中，当FORM调用REPORT时，会显示一个背景窗口REPORT BACKGROUD ENGINE，等待FORM对REPORT的调用，当FORM调用其它REPORT时，也使用这个后台服务器，不论调用多少个REPORT，这个后台服务器存在且只有一个。但当FORM与REPORT全部退出后，该窗口仍处于等待状态，不会关闭，这时，我们需要手工将其关闭。我们可以使用以下参数在FORM调用REPORT时不显示这个小窗口：

`Add_Parameter(pl_id,
ORACLE_SHUTDOWN,TEXT_Parameter, Yes)`. 需要注意的是，该参数必须加在所有参数的前面，即它必须为第一个参数。

问题3：如何根据查询条件在REPORT中动态显示记录？

答：1. 在REPORT的“数据模型”下面的“用户参数”中，创建用户自定义参数W_CLAUSE，W_CLAUSE为从FORM传递过来的查询条件，数据类型为字符型，缺省值为NULL。2. 修改查询Q_1，将SQL查询语句修改为0select from dept amp.w_clause。3. 在运行报表时，报表会自动将符合amp.w_clause的查询条件记录显示出来。如果从FORM传递过来的w_clause为where dept=1，本报表的SQL查询自动转换为0select from dept where dept=1，并在报表运行结果中显示符合该查询条件的记录，如果从FORM传递过来的w_cluase为where to_char(年度，YYYY.MM)=2000.03，则在报表运行结果中自动显示2000年3月份的记录。

问题4：在Oracle数据库中，如何查看某表上的约束？答：我们可以使用下面语句从all_constraints视图中查看某表上的约束：SELECT constraint_name, table_name, r_owner, r_constraint_name FROM all_constraints WHERE table_name = table_name and owner = owner_name. 另一个视图ALL_CONS_COLUMNS也包括组成表上约束列的信息。

问题5：怎样将数据库从noarchivelog方式改变为archivelog方式？答：首先打开Init.ora文件，确保存档日志目标指向一有效目录。来源：www.100test.com 然后启动Server Manager svrmgrl shutdown immediate svrmgrl startup mount svrmgrl alter database archivelog. svrmgrl alter database open. svrmgrl archive log list. 在init.ora中设置参数archive_log_start=TRUE，它设置存档日志为自动启动。在Oracle 8i中支持多个存档日志的目标，因此参数修改为log_archive_dest[n]，其中n为1到5。

问题6：在Oracle数据库中，我们如何增加表空间的大小？答：在开发Oracle数据

库中，我们有两种方法增加表空间的大小：1.增加额外的数据文件到表空间中 例如：alter tablespace users add datafile /u01/oradata/orcl/users02.dbf size 25m. 2.修改表空间当前的数据文件 例如：alter database datafile /u01/oradata/orcl/users01.dbf resize 50M. 问题7：请问如何在REPORT中设置动态显示域？ 答：在REPORT中设置动态显示域的方法如下：1. 在REPORT的“数据模型”下面的“用户参数”中，创建用户自定义参数，如RQ，RQ是从FORM传递过来的显示日期，数据类型为字符型。2. 在布局模型中，创建一个显示域F_1，在属性选项板中修改该显示域的源为用户自定义参数RQ，并且设为“不可见的”。3. 在动态预览中，创建一个文本域D_1，调整该文本域的位置和宽度，在该域的内容中输入amp.F_1，则该域会动态显示用户定义参数RQ的值。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com