

Linux环境下判断服务器是否正常关机Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_Linux\\_E7\\_8E\\_AF\\_E5\\_A2\\_c103\\_644718.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Linux_E7_8E_AF_E5_A2_c103_644718.htm) 系统启动的时候生成一个文件，

正常关机的时候会删除这个文件。网管员们则可以根据系统开机时有没有那个文件来判断是不是非正常关机，减少网络管理过程中出现故障的机率。步骤：在/etc/rc.d/init.d/下编程脚本。

判断是否正常关机，和生成文件的脚本：touch-file.sh  
#!/bin/sh file=/tmp/check if [ -e \$ ].then echo "this is not normal shutdown" gt./var/log/checkmessage else echo "this is normal shutdown and touch file" gt./var/log/checkmessage touch \$ fi

正常关机删除文件的脚本：rm-file.sh  
#!/bin/sh file=/tmp/check echo "this is normal shutdown and rm file" gt./var/log/checkmessage rm -rf \$ 让脚本自动执行。来源：考试大 ln -s

/etc/rc.d/rc0.d/K01rm-file /etc/rc.d/init.d/rm-file.sh 注意：#ll /etc/rc.d/rc0.d/ 软连接两边的名字不哪呢个相同，后一个可以用绝对路径或是相对路径，千万保证两边的名字不一样。 ln -s /etc/rc.d/rc6.d/K01rm-file /etc/rc.d/init.d/rm-file.sh ln -s

/etc/rc.d/rc3.d/S01touch-file /etc/rc.d/init.d/touch-file.sh 我的系统没用到x-window,所以没有level5，也就是不用在/etc/rc.d/rc5.d/下放脚本。linux认证网，加入收藏 特别注意：K开头的代表系统关闭的时候执行，S开头的代表开机的时候执行。注意服务器脚本编写的规范，因为有K开通的软链接并不一定在关机的时候自动去执行，这是为什么呢?执行K脚本的时候会查询/var/lock/subsys/下是否有与K开头脚本同名的空文件名，如果没有就不去执行，所以要按照服务器脚本编写的规范，

启动的时在/var/lock/subsys/先touch一个与K01后面同名的空文件: #/var/lock/subsys #touch fm-file 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)