

db2在linux相关指令Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_db2_E5_9C_A8linu_c103_644730.htm DB2数据库命令简介
1. 启动数据库 db2start
2. 停止数据库 db2stop
3. 连接数据库 db2 connect to o_yd user db2 using pwd
4. 读数据库管理程序配置 db2 get dbm cfg
5. 写数据库管理程序配置 db2 0update dbm cfg using 参数名 参数值
6. 读数据库的配置 db2 connect to o_yd user db2 using pwd db2 get db cfg for o_yd
7. 写数据库的配置 db2 connect to o_yd user db2 using pwd db2 0update db cfg for o_yd using 参数名 参数值
8. 关闭所有应用连接 db2 force application all db2 force application ID1, ID2, , , Idn MODE ASYNC (db2 list application for db o_yd show detail)
9. 备份数据库 db2 force application all db2 backup db o_yd to d: (db2 initialize tape on \\.\tape0) (db2 rewind tape on \\.\tape0) db2 backup db o_yd to \\.\tape0
10. 恢复数据库 db2 restore db o_yd from d: to d: db2 restore db o_yd from \\.\tape0 to d:
11. 绑定存储过程 db2 connect to o_yd user db2 using pwd db2 bind c:\dfplus.bnd 拷贝存储过程到服务器上的C:\sqlllib\function目录中
12. 整理表 db2 connect to o_yd user db2 using pwd db2 reorg table ydd db2 runstats on table ydd with distribution and indexes all
13. 导出表数据 db2 export to c:\dftz.txt of del 0select * from dftz db2 export to c:\dftz.ixf of ixf 0select * from dftz
14. 导入表数据 import from c:\123.txt of del insert into ylbx.czyxx db2 import to c:\dftz.txt of del commitcount 5000 messages c:\dftz.msg insert into dftz db2 import to c:\dftz.ixf of ixf commitcount 5000 messages c:\dftz.msg insert

into dftz db2 import to c:\dftz.ixf of ixf commitcount 5000 insert into dftz db2 import to c:\dftz.ixf of ixf commitcount 5000
insert_update into dftz db2 import to c:\dftz.ixf of ixf commitcount 5000 replace into dftz db2 import to c:\dftz.ixf of ixf commitcount 5000 create into dftz (仅IXF) db2 import to c:\dftz.ixf of ixf commitcount 5000 replace_create into dftz (仅IXF) 15 . 执行一个批处理文件 db2 -tf 批处理文件名 (文件中每一条命令用 ; 结束) 16 . 自动生成批处理文件 建文本文件 : temp.sql 0select runstats on table DB2. || tablename || with distribution and detailed indexes all. from syscat.tables where tabschema=DB2 and type=T. db2 -tf temp.sql>.runstats.sql 17 . 自动生成建表 (视图) 语句在服务器上 : C:\sqlllib\misc 目录中 db2 connect to o_yd user db2 using pwd db2look -d o_yd -u db2 -e -p -c c:\o_yd.txt 18 . 其他命令 grant dbadm on database to user bb 190select * from czyx fetch first 1 rows only 20db2look -d ylbx -u db2admin -w -asd -a -e -o a.txt21. 显示当前用户所有表 list tables 22. 列出所有的系统表 list tables for system 23. 查看表结构 db2 describe 0select * from user.tables 编辑特别推荐: Linux 系统通过手机 GPRS 上网设置简介 提高 Apache 服务器性能的四个建议 Linux 认证能帮助你找到一份好工作吗 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com