

Linux的初级Linux的初级命令Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Linux_E7_9A_84_E5_88_c103_644766.htm 获得帮助命令 help命令：help | 后接其他内部命令 主要查询内部命令的信息 直接输入help 命令符 即可 --help 命令 --help 主要用于查看外部命令 命令符在前面：命令符 --help 回车即可查看相应的外部命令。 man 命令：man用于手册页的阅读，是以其他命令作为参数的，在man后写上其他的命令就可以了，man命令就是阅读指定命令的详细内容，其次man命令是全屏的文本显示，需要其他操作来进行辅助（使用键盘上的上下键可以将屏幕内容上移或下移一行，用键盘上的Page Up和Page Down 键可以向上或向下翻一频幕，推出man命令的操作使用的是Q键。）man命令不能单独使用。 info 命令：info用于信息页的阅读，命令是以其他命令作为参数的，在info后写上其他的命令就可以了，info命令就是阅读指定命令的详细信息，info 页需要其他的辅助操作（使用键盘上的上下键可以将屏幕内容上移或下移一行，用键盘上的Page Up和Page Down 键可以向上或向下翻一频幕，推出man命令的操作使用的是Q键。）info单独使用时将显示linux系统中全部手册页的分类索引。 常用命令 文件和目录操作命令 目录操作命令 ls 命令：用于列出目录的，使用文件名或目录名作为参数，只使用ls时显示当前的内容，ls命令使用文件名作为参数时，将显示指定文件的信息。使用目录名作为参数时，显示指定的目录中的内容。 参数：-l 每列仅显示一个文件或目录名称。 -a或--all 下所有文件和目录。 -A或--almost-all 显示所有文件和目录，但不显示现行目录和

上层目录。 -b或--escape 显示脱离字符。 -B或--ignore-backups 忽略备份文件和目录。 -c 以更改时间排序，显示文件和目录。 -C 以又上至下，从左到右的直行方式显示文件和目录名称。 -d或--directory 显示目录名称而非其内容。 -D或--dired 用Emacs的模式产生文件和目录列表。 -f 此参数的效果和同时指定"aU"参数相同，并关闭"lst"参数的效果。 -F或--classify 在执行文件，目录，Socket，符号连接，管道名称后面，各自加上"*","/","=","@","|"号。 -g 次参数将忽略不予处理。 -G 或--no-group 不显示群组名称。 -h或--human-readable 用"K","M","G"来显示文件和目录的大小。 -H或--si 此参数的效果和指定"-h"参数类似，但计算单位是1000Bytes而非1024Bytes。 -i或--inode 显示文件和目录的inode编号。 -lgt. 或--ignore=gt. 不显示符合范本样式的文件或目录名称。 -k 或--kilobytes 此参数的效果和指定"block-size=1024"参数相同。 -l 使用详细格式列表。 -L或--dereference 如遇到性质为符号连接的文件或目录，直接列出该连接所指向的原始文件或目录。 -m 用","号区隔每个文件和目录的名称。 -n 或--numeric-uid-gid 以用户识别码和群组识别码替代其名称。 -N或--literal 直接列出文件和目录名称，包括控制字符。 -o 此参数的效果和指定"-l"参数类似，但不列出群组名称或识别码。 -p或--file-type 此参数的效果和指定"-F"参数类似，但不会在执行文件名称后面加上"*"号。 -q或--hide-control-chars 用"?"号取代控制字符，列出文件和目录名称。 -Q或--quote-name 把文件和目录名称以"\"号标示起来。 -r或--reverse 反向排序。 -R或--recursive 递归处理，将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。 -s或--size 显示文件和目录的大小，以区块为单位

。 -S 用文件和目录的大小排序。 -t 用文件和目录的更改时间排序。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com