

红旗linux认证模拟题Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E7_BA_A2_E6_97_97linu_c103_644821.htm

1、当系统工作负载增加时，cpu的 a 将占很大比重 p135 a、用户时间 b、系统时间 c 空闲时间、 d、进程时间 2、fsck对文件系统的检查最先是文件系统的 c 开始的 p50 a、mbr b、磁盘块 c、超级块 d、块链表 a、82 b、83 c、0b d、17 4、内核自行启动（已经被载入内存，开始运行，并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等）之后，通过启动一个用户init的方式，完成。自己的引导进程，在这个过程中init进程的进程号pid为 b a、0 b、1 c、2 d、100 5、如果我们需要设置一个文件，使它们作为可执行文件运行时，该进程是作为文件所有者的权限，此时我们需要额外设置该文件的 c a、seg-gid位 b、粘滞位 c、set-uid位 d、umask 6、为了得到所有的命令行输入的参数，我们可以使用变量： b p105 a、\$# b、\$@ c、\$0 d、\$! 7、nfs服务器通过调用/etc/rc.d/init.d中的portmap和nfs脚本启动，启动后它将通过寻找本地服务器的 d 文件，向网络上的子机提供nfs文件共享服务 a、/etc/hosts b、/etc/inittab c、/etc/inet.d d、/etc/exports 8、通过修改文件 c，可以设定开机时候自动安装的文件系统 *p168 a、/etc/mstab b、/etc/fastboot c、/etc/fstab d、/etc/inetd.conf 9、在上述文件中，表示允许linux将加载的文件系统可卸出的参数在第 b 列信息栏中 p43 a、4 b、5 c、6 d、其它 10、为了得到上一个后台执行的命令的pid，我们可以使用变量 d p105 a、\$# b、\$@ c、\$0 d、\$! 11、在缺省情况下，使用ls -color命令显示当前目录下的所有文件时，对于可执行

文件一般显示为 b a、红 b、绿 c、黄 d、蓝 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com