

Linux教程之Linuxmkdir创建文件夹命令Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Linux_E6_95_99_E7_A8_c103_644837.htm Linux(Ubuntu/Fedora

/CentOS/RetHat)可以通过GMONE和KDE界面直接创建文件夹和文件目录。当然，有时候直接通过终端用 mkdir 命令来创建会更方便，特别是在Root权限的文件夹和目录中，普通用户是无法直接创建文件夹和目录的，这时候可以通过终端用 mkdir 命令来创建，这里介绍 mkdir 命令的使用方法和技巧。

一、mkdir命令使用权限 所有用户都可以在终端使用 mkdir 命令在拥有权限的文件夹创建文件夹或目录。二、mkdir命令使用格式 格式：mkdir [选项] DirName 三、mkdir命令功能 通过 mkdir 命令可以实现在指定位置创建以 DirName(指定的文件名)命名的文件夹或目录。要创建文件夹或目录的用户必须对所创建的文件夹的父文件夹具有写权限(了解Linux文件-文件夹权限请点击[这里](#))。并且，所创建的文件夹(目录)不能与其父目录(即父文件夹)中的文件名重名，即同一个目录下不能有同名的(区分大小写)。四、mkdir命令选项说明 命令中的 [选项] 一般有以下两种：-m 用于对新建目录设置存取权限，也可以用 chmod 命令进行设置。-p 需要时创建上层文件夹(或目录)，如果文件夹(或目录)已经存在，则不视为错误。

五、mkdir命令使用举例 例一：在/home/cc/下面创建以

“it.dengchao.org”命名的文件夹。使用以下命令即可。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) mkdir

/home/cc/it.dengchao.org例二：在/home/cc/下面创建以

“it.dengchao.org”命名的文件夹，并且给文件夹赋权限，权

限为777。 mkdir 777 /home/cc/it.dengchao.org 编辑特别推荐:
Linux系统通过手机GPRS上网设置简介 提高Apache服务器性能
的四个建议 Linux认证能帮助你找到一份好工作吗 linux面
试题参考答案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com