

详解Linux操作系统下防火墙设置方法Linux认证考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_AF_A6_E8_A7_A3Linu_c103_644881.htm 修改防火墙配置需要修改
/etc/sysconfig/iptables 这个文件，如果要开放哪个端口，在里面添加一条。 -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1521 -j ACCEPT 就可以了，其中 1521 是要开放的端口号，然后重新启动linux的防火墙服务。 停止/启动防火墙服务的命令： 用root登录后，执行 service iptables stop -- 停止 service iptables start --启动 (service命令位于/sbin) 防火墙规则只有在 iptables 服务运行的时候才能被激活。要手工启动服务，使用以下命令： /sbin/rvice iptables restart 要确保它在系统引导时启动，使用以下命令： /sbin/chkconfig --level 345 iptables on ipchains 服务不能和 iptables 服务同时运行。要确定 ipchains 服务被禁用，执行以下命令： /sbin/chkconfig --level 345 ipchains off 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com