

Linux下独立添加PHP扩展模块Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Linux_E4_B8_8B_E7_8B_c103_644891.htm 服务器运行一段时间后，可能突然会需求添加某个扩展，如curl、pdo、xmlrpc等，这就需要在不重新编译PHP的情况下独立添加扩展。下面以安装curl为例，介绍具体安装步骤。 1.安装curl wget

<http://curl.haxx.se/download/curl-7.19.6.tar.gz> tar -zxvf

curl-7.19.6.tar.gz cd curl-7.19.6 ./configure --prefix=/usr/local/curl
make make install 2.编译生成扩展进入php源程序目录中的ext目录中，这里存放着各个扩展模块的源代码，选择你需要的模块，比如curl模块： cd curl 执行phpize生成编译文件，phpize在PHP安装目录的bin目录下 /usr/local/php5/bin/phpize 运行时，可能会报错：Cannot find autoconf. Please check your autoconf installation and the \$PHP_AUTOCONF environment variable is set correctly and then rerun this script. “，需要安装autoconf： yum install autoconf (RedHat或者CentOS)、 apt-get install autoconf (Ubuntu Linux) 生成配置文件，并编译生成模块：

/usr/local/php5/bin/phpize ./configure --with-curl=/usr/local/curl --with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config make make install 这样，curl.so就被复制到PHP对应目录（如

： /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/） 3.修改配置在php.ini里，设置扩展目录： extension_dir = "/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/" 并添加扩展模块引用： extension = curl.so 4.检查并重启Apache /usr/local/php/bin/php -v 执行这个命令时，php会去检查配置

文件是否正确，如果有配置错误，这里会报错，可以根据错误信息去排查。 编辑特别推荐: Linux系统通过手机GPRS上网设置简介 提高Apache服务器性能的四个建议 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com