

LINUX下Mail服务器配置Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_LINUX_E4_B8_8BMa_c103_644902.htm 随着互联网的飞速发展，电子邮件已经成为人们生活中必不可少的通信工具。架设邮件系统相对来说比较的麻烦些，在网上有很多的相关资料可以查阅。真的很感谢这么多热于奉献的网友，使这个网络更加的强大。一直以来都想架设自己的MAIL服务器，由于时间和条件的关系未曾如愿，等到有空了一心放到这上面的时候，又遇到了各种各样的问题，在我永不放弃信念下，我架设的邮件服务器终于告成。当然了，功能还有太多不完善的地方，我会在以后的时间加以弥补，使其更加的强大。此次尝试感触颇多，学习是一个永无止境的过程，永远不要停滞在一个地方顽固不前，遇到问题一定要解决它，在遇到问题和解决问题的过程中找到人生乐趣。以下我把自己的安装过程写出来，不求给广大网友指点迷津，只求自己能够三省吾身。相信自己，一天成长一点，一天积累一点。安装ucspi-tcp用来简单的建立客户机 - 服务器tcp后台程序 [root@mail mail]# tar zxvf ucspi-tcp0.88.tar.gz [root@mail mail]# cd ucspi-tcp-0.88 [root@mail mail]# make [root@mail ucspi-tcp-0.88]# make setup check ./install ./instcheck 安装daemontools—————是inetd和winetd的代替品,用它来监听qmail-send,qmail-smtpd,qmail-pop3d [root@mail ucspi-tcp-0.88]# mkdir -p /package [root@mail ucspi-tcp-0.88]# chmod 1755 /package/ [root@mail ucspi-tcp-0.88]# cd /package/ [root@mail package]# tar zxvf daemontools-0.76.tar.gz [root@mail

```
package]# cd admin/daemontools-0.76/ [root@mail
daemontools-0.76]# patch -p1lt.../qmail-1.03.errno.patch patching
file cdb_seek.c patching file dns.c patching file error.3 patching file
error.h [root@mail qmail-1.03]# mkdir /var/qmail [root@mail
qmail-1.03]# groupadd nofiles [root@mail qmail-1.03]# useradd -g
nofiles -d /var/qmail/alias alias [root@mail qmail-1.03]# useradd -g
nofiles -d /var/qmail qmaild [root@mail qmail-1.03]# useradd -g
nofiles -d /var/qmail qmaill [root@mail qmail-1.03]# useradd -g
nofiles -d /var/qmail qmailp [root@mail qmail-1.03]# groupadd
qmail [root@mail qmail-1.03]# useradd -g qmail -d /var/qmail
qmailq [root@mail qmail-1.03]# useradd -g qmail -d /var/qmail
qmailr [root@mail qmail-1.03]# useradd -g qmail -d /var/qmail
qmails [root@mail qmail-1.03]# make [root@mail qmail-1.03]#
make setup check [root@mail qmail-1.03]# ./config-fast
mail.china-yr.com Your fully qualified host name is
mail.china-yr.com. Putting mail.china-yr.com into control/me...
Putting china-yr.com into control/defaultdomain... Putting
china-yr.com into control/plusdomain... Putting mail.china-yr.com
into control/locals... Putting mail.china-yr.com into
control/rcpthosts... Now qmail will refuse to accept SMTP messages
except to mail.china-yr.com. Make sure to change rcpthosts if you
add hosts to locals or virtualdomains! [root@mail qmail-1.03]# cd
~alias.touch .qmail-postmaster .qmail-mailer-daemon .qmail-root
[root@mail alias]# chmod 644 ~alias/.qmail*
在linux/WebMail/qmailctl.txt"gt.gt.&1 [root@mail mail]# vi
/var/qmail/supervise/qmail-pop3d/log/run #!/bin/sh 100Test 下载
```

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com