

linux认证辅导:linux开启telnet服务Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_linux_E8_AE_A4_E8_AF_c103_644958.htm Linux默认没有开启telnet，首先

更改/etc/xinetd.d/telnet文件，有的可能没有该文件，有比如krb5-telnet之类的，那就更改这个文件，如果实在一个跟telnet沾边的文件都没有；可能是没有安装telnet服务，就需要拿盘再安装了，或者安装后还没有，就新建一个该文件，文件内容为：# default: off # description: The kerberized telnet server accepts normal telnet sessions, \ # but can also use Kerberos 5 authentication. service telnet { flags = REUSE socket_type = stream wait = no user = root server = /usr/kerberos/sbin/telnetd

log_on_failure = USERID disable = yes } 将其中的disable=yes的“yes”更改为“no”即可，然后重启telnet服务 输入：service xinetd restart Stopping xinetd: [OK] Starting xinetd: [OK] 重启成功，这时候可以用telnet连接开通的linux主机了；但是linux默认不允许root用户远程telnet登录，两种方法解决该问题：1，用非root‘用户登录，然后在切换到root用户，来源

：www.100test.com 2，将/etc/pam.d/login文件的第二行注释掉：#auth required pam_securetty.so；但是我这里没有测试通过。编辑特别推荐: linux面试题参考答案 最简便的MySQL数据库备份方法 Unix动态库和静态库比较 linux下通过rsync工具实现的增量备份 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com