

MyEclipse使用的常见12方面浅析Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_MyEclipse_E4_c104_644564.htm MyEclipse使用 1、 插件安装有三种方法：

是将文件靠到的根目录，如文件夹取名为chajian，下层文件夹为Eclipse，下层文件夹为 features和plugins，再在Eclipse的根目录建links文件夹，内部建chajian.link，编辑为eclipsepath=chajian (或者c:/eclipse/chajian,即绝对和相对路径皆可)，就ok了(多个插件可以定义一个 pluge.link，一个path=***一行.或者定义多个.link文件，每个包含一个path)。 是把插件包内的plugins和features内的文件拷贝到本目录下plugins和 features中。 通过Help-Software Update-Find and Instal直接安装 2、打包成jar文件 需要根据自定义的文件生成MANIFEST.MF，其中每行的冒号后面都有一个空格，否则出错。例

: Manifest-Version: 1.0(1.0前有空格，其他行也是如此) 3、由数据库中的表自动建立.java和.hbm.xml文件 建立项目：打开带HibernateTools插件的Eclipse，建立一个名为“ test ”的java project,内部新建一个名字为src的source folder。 建立hibernate配置文件：新建“ hibernate configuration file ”，输出路径选择“ test项目的src目录 ”，然后的对话框填写配置文件(包括database dialect,driver class,connection url,username,password,creat a console configuration)，下一个对话框先填写name(即console configuration name)，再点“ add external jars ”，选择数据库驱动的jar文件，看到src中有“ hibernate.cfg.xml ”就是配置文件建立成功。 建立目标文件：点工具栏hibernate图标，选择“ hibernate code generation...

”,在弹出的对话框中点击左侧“新建”,把名字改为“test”, console configuration选刚才建立的console configuration name, package填想生成的包结构,点reveng.xml的“setup”,接下来对话框选择test的src目录,然后导入需要的数据库表(有关联的就要导入,即外键的表也要导入),然后点“finish”.选择main右边的exporters,选中generate domain code,generate mappings三项,run,刷新项目,看到包中生成的.java和.hbm.xml文件,成功,把它们拷入MyEclipse的相应项目里。 hbm文件的主键有一条generator class="assigned"/表示用程序来设置主键,一般改为"increment"表示递增生成主键,对于oracle数据库。

删除Console Configuration: 打开Hibernate Console的透视图(perspective),在左侧Hibernate Configuration的视图(view)中右键单击,就可以删除。

删除Hivernate Code Generation: 点击工具栏Hibernate图标,左侧即可删除。

4、CVS的bug 在用MyEclipse的CVS时发现,如果项目里其他人新建了文件夹,自己同步代码时就会出错。就算自己也新建了那个文件夹也不行,难道是个bug? 后来发现通过右键点击项目,用team属性里的0update可以更新。

5、显示列号方法: Eclipse的preferences General - Editors - Text Editors - Show Line Number(java代码行号) MyEclipse - Editors = Common Editor Preferences - Show Line Number(jsp加行号)都选中

6、按ctrl t会列出接口的实现类列表

7、页面和java文件的缩进宽度 MyEclipse - Editors = Common Editor Preferences 的 Displayed tab width可以调整jsp页面的缩进宽度 windows-java-Code Style-Formatter-Edit

8、查看某个具体文件或类,变量等 F3或按住ctrl点名字

9.加注释 写的文件在文件头加上公司版权声明

, 类前面加上作者、版本等信息。具体操作如下：

在window-preferences-java-code Style中将Automatically add comments for new前面的勾打上

在window-preferences-java-code Style-code Templates中

Comments部分选择Types编辑一下,Code部分选择New java files编辑一下 10.去掉不同在cvs同步的资源

在window-preferences-Team-Ignored Resources 添加不想同步的匹配样式或文件名即可. 11.设置不同文件的编码方式

在window-preferences-General-Content Types里 选择不同的文件类型，就可以设置不同的编码方式，自己手工输入。

MyEclipse使用的常见12方面的情况就介绍完了，那么现在你对MyEclipse使用方面是不是有点认识呢? 编辑特别推荐: 指点一下：到底该不该去考JAVA认证? Java面试题：第一锦 Java面试题：第二锦 Java面试题：第三锦 Java面试题：第四锦 Java面试题：第五锦 一个有趣的编程:程序员的爱情故事 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com