

JavaServletAPI中文说明文档二(2)Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_JavaServle\\_c104\\_644804.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_JavaServle_c104_644804.htm) 11、setMaxInactiveInterval public int

setMaxInactiveInterval(int interval). 设置一个秒数，这个秒数表示客户端在不发出请求时，session被Servlet引擎维持的最长时间。以下这个方法将被取消\ 12、getSessionContext public

HttpSessionContext getSessionContext(). 返回session在其中得以保持的环境变量。这个方法和其他所有HttpSessionContext的方法一样被取消了。四、HttpSessionBindingListener接口 定义\

public interface HttpSessionBindingListener 这个对象被加入到HTTP的session中，执行这个接口会通告有没有什么对象被绑定到这个HTTP session中或被从这个HTTP session中取消绑定。

方法 1、valueBound public void

valueBound(HttpSessionBindingEvent event). 当一个对象被绑定到session中，调用此方法。HttpSession.putValue方法被调用时，Servlet引擎应该调用此方法。

2、valueUnbound public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event). 当一个对象被从session中取消绑定，调用此方法。

HttpSession.removeValue方法被调用时，Servlet引擎应该调用此方法。五

、HttpSessionContext接口 定义\ 此接口将被取消\ public interface HttpSessionContext 这个对象是与一组HTTP session关联的单一的实体。这个接口由于安全的原因被取消，它出现在目前的版本中仅仅是为了兼容性的原因。这个接口的方法将模拟以前的版本的定义返回相应的值。

方法 1、getSession public HttpSession getSession(String sessionId). 当初用来返回与

这个session id相关的session。现在返回空值。 2、getIds public Enumeration getIds(). 当初用来返回这个环境下所有session id的列表。现在返回空的列表。 六、Cookie类\定义\ public class Cookie implements Cloneable 这个类描述了一个cookie，有关cookie的定义你可以参照Netscape Communications Corporation的说明，也可以参照RFC 2109。构造函数 public Cookie(String name, String value). 用一个name-value对定义一个cookie。这个name必须能被HTTP/1.1所接受。以字符\$开头的name被RFC 2109保留。给定的name如果不能被HTTP/1.1所接受，该方法抛出一个IllegalArgumentException。方法 1

- 1、getComment public String getComment(). 返回描述这个cookie目的的说明，如果未定义这个说明，返回空值。 2
- 2、getDomain public String getDomain(). 返回这个cookie可以出现的区域，如果未定义区域，返回空值。 3、getMaxAge public int getMaxAge(). 这个方法返回这个cookie指定的最长存活时期。如果未定义这个最长存活时期，该方法返回-1。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)