

PING和TELNET用法介绍Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_PING_E5_92_8CTEL_c104_644853.htm JAVA里的PING是在JDK 1.5后用了

新的函数isreachable去实现,具体介绍如下: InetAddress对象的常用方法 InetAddress类有很多get方法，用来获取主机名，主机地址等信息。主要有： byte[] getAddress() 返回次InetAddress对象的原始IP地址，保存为一个byte数组 String

getCanonicalHostName() 获取此IP地址的完全限定域名 String

getHostAddress() 获取IP地址的字符串，返回为一个String

String getHostName() 获取此IP地址的主机名 下面一个简单的例子展示这些方法的使用： 1 package

```
org.dakiler.javanet.chapter1. 2 import java.net.InetAddress. 3 public
class Example3 4 { 5 public static void main(String args[])throws
Exception 6 { 7 InetAddress
```

```
address=InetAddress.getByName("www.microsoft.com"). 8
```

```
System.out.println("ip: " address.getHostAddress()). 9
```

```
System.out.println("host: " address.getHostName()). 10
```

```
System.out.println("canonical host name: "
```

```
address.getCanonicalHostName()). 11 byte[]
```

```
bytes=address.getAddress(). 12 for(byte b:bytes) 13 { 14 if(b 100Test
```

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com