

flexJava数据类型Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_flexJava_E6_95_c104_644969.htm 目前LCDS只能与J2EE的服务端进行通信，
所以目前只是ActionScript 3.0数据类型和Java数据类型的转换。
ActionScript 3.0与Java数据类型转换是不对称的。

ActionScript3.0向Java转换时数据类型的对应关系
ActionScript
数据类型 -----Java数据类型 null

-----null Number -----java.lang.Number

Boolean -----java.lang.Number , boolean

, java.lang.String String -----java.lang.String

, java.lang.Boolean , boolean , java.lang.Character , char

, java.lang.Number Date----- java.util.Date XML

Object -----org.w3c.dom.Document

=====

==== Java向ActionScript 3.0转换时数据类型对应 Java数据类型

-----ActionScript3.0数据类型 null

-----null java.lang.Number -----Number

java.lang.Number , boolean -----Boolean

java.lang.String , java.lang.Character char[] -----String

java.util.Collection , java.lang.reflect.Array -----Array

java.util.Map , java.util.Dictionary -----Object

org.w3c.dom.Document -----XML Object 其他claess

-----Object 在使用LCDS调用的Java代码的过程中

数据类型的转换是直接发生了，不需要显性的调用。 补

：JAVA里的LIST、ARRAYLIST对应到FLEX里可以

用ArrayCollection来接收。 eg:通过JAVA写一个连接ORACLE的方法，返回一个ARRAYLIST，该ARRAYLIST里放的一般是一个个的HASHMAP。如果通过RemoteObject（或其他方式）来调用该方法时，FLEX端接收到的肯定是个OBJECT，这个时候可以强制转换成 ArrayCollection。然后通过遍历该ArrayCollection，来取得存每条数据的OBJECT（JAVA里的HASHMAP）。FLEX里没有MAP类，但只要你知道JAVA里MAP的KEY，那么FLEX里就可以作为OBJECT的一个属性来访问。参考资料：精通Flex 3.0--基于ActionScript 3.0实现 编辑特别推荐: Dtree JQuery动态生成树节点 Java应用注册为后台服务 Java中轻松实现界面跳转 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com