

资产评估师：外墙抹灰工程量计算规则资产评估师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_644831.htm class="mar10"

id="dto"> 1.外墙抹灰面积，按外墙面的垂直投影面积以“m²”计算，应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3 m²孔洞所占面积，洞口侧壁面积不另增加。附墙柱、垛、梁侧面抹灰面积并入外墙抹灰工程量内计算。栏板、窗台线、门窗套、扶手、压顶、柱、挑檐、遮阳板、突出墙外的腰线等，另按相应规定计算。 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算。扣除门窗洞口和大于0.3m²孔洞所占的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁不另增加。 3.窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者，按装饰线条以延长米计算。如展开宽度超过300mm以上时，按图示尺寸以展开面积计算，如果展开面积小于或等于0.5m²的套“零星抹灰”定额；展开面积在0.5m²以上时，执行墙面定额，且人工数量乘以1.3。 4.栏板、栏杆（包括立柱、扶手或压顶等）抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2，以“m²”计算。女儿墙（包括泛水、挑砖）、阳台栏板内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.1，带压顶者乘系数1.3按墙面定额执行。 5.阳台底面、雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以“m²”计算，并入相应天棚抹灰面积内。雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 6.墙面勾缝按垂直投影面积计算，应扣除墙裙和墙面抹灰的面积，不扣除门窗洞口、门窗套、腰线零星抹灰所占的面积，附墙垛和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝，按图示尺寸以“m²”计算。 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com