

资产评估师：内墙抹灰工程量计算规则资产评估师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_644832.htm id="dto"

class="mar10"> 1.内墙抹灰面积，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3m²以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口侧壁和顶面亦不增加。附墙柱、垛和附墙烟囱侧壁面积并入相应的墙面面积内。 2.内墙面抹灰的长度，以主墙间图示净长尺寸计算。其高度确定如下：

（1）无墙裙的，其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算。（2）有墙裙的，其高度按墙裙顶至天棚底面之间距离计算。（3）有吊筋的装饰天棚的内墙面抹灰，其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加100mm计算。 3.墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算。应扣除门窗洞口和空圈所占面积，门窗洞口和空圈的侧壁不另增加，墙垛和附烟囱侧壁面积并入墙裙抹灰面积内计算。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com