

资产评估师考试辅导：装饰工程量资产评估师考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B5\\_84\\_E4\\_BA\\_A7\\_E8\\_AF\\_84\\_E4\\_c47\\_644834.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_644834.htm) id="dto"

class="mar10"> 一、独立柱：1、一般抹灰、装饰抹灰，按结构断面周长乘以柱的高度以平方米计算。2、镶贴块面层、龙骨及饰面按柱外围饰面尺寸乘以柱的高度以平方米计算。二、各种“零星项目”均按图示尺寸以展开面积计算。三、天棚抹工程量按以下规定计算：1、天棚抹灰面积，按主墙间的净面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱，附墙烟囱，检查口和管道所占面积。带梁天棚，梁两侧抹灰面积，并入天棚抹灰工程内计算。2、密肋梁和井字梁天棚抹灰面积，按展开面积计算。3、天棚抹灰如带有装饰线时，区别按三道以内或五道线以内按延长米计算。线角的道数以一个突出的棱角为一道线。4、檐口天棚的抹灰面积，并入相同的天棚抹灰工程量内计算。5、天棚中折线、灯槽线、圆弧形线等艺术形式的抹灰，按展开面积计算。四、各种吊顶天棚龙骨按主墙间净空面积计算，不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道的占面积，应扣除独立柱及天棚相连的窗帘盒、0.3m<sup>2</sup>以上灯饰等所占的面积。五、天棚面装饰工程量按以下规定计算：1、天棚装饰面积，按主墙间实铺面积以平方米计算，不扣除间壁墙，检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占面积，应扣除独立柱及天棚相连的窗帘盒、0.3m<sup>2</sup>以上灯饰等所占面积。2、天棚中的折线、迭落等圆弧形、拱形、高低灯槽及其他艺术形式天棚面均按展开面积计算。六、喷涂、油漆、裱糊工程量按以下规定计算：1、楼地面、天棚

、墙、柱、梁面的喷（刷）涂料、抹灰面油漆及裱糊工程，均按楼地面、天极面、墙、柱、梁面装饰工程相应的工程量计算规则规定计算。2、木材面、金属面油漆工程量分别按下列各表计算方法计算。(1)、木材面油漆(2)、金属面油漆(3)、抹灰面油漆、涂料抹灰面工程量系数 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)