

2009年一级建造师机电工程模拟试卷(6)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_644890.htm

单项选择题 1、根据管道介质不同，选择不同焊条，原则上输油、输水管道选()立向下焊条。 A、纤维素型 B、低氢型 C、钛钙型 D、石墨型 2、大型钢结构工程应按()竣工验收。 A、分项工程 B、划分成若干个子分部工程 C、分部工程 D、子分部工程 3、氧气管道输送干燥氧气时，()。 A、应有不小于0.001的坡度 B、应有不小于0.002的坡度 C、应有不小于0.003的坡度 D、可以水平安装不设坡度 4、在镍中加入()制成合金，提高了合金整体的耐蚀性。 A、铁 B、锌 C、铜 D、镁 5、具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能、强度不高、硬度较低、塑性好的有色金属是()。 A、锌 B、铁 C、钢 D、铜 6、关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。 A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中 B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性 C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强 D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性 7、机械设备与基础连接施工灌浆层厚度不应小于()。 A、15mm B、25mm C、35mm D、45mm 8、热力学第一定律的基本表达形式为()。 A、进入系统的能量等于离开系统的能量 B、离开系统的能量等于系统储存能量的增加 C、进入系统的能量减去离开系统的能量等于系统储存能量的增加 D、进入系统的能量加上系统储存能量的增加等于离开系统的能量 9、在工程上，通常把室温下导热系数()的材料称为绝热材料。 A、高于 $0.2\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ B、低于 $0.2\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ C、高于 $0.3\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ D、

低于 $0.3W / (m \cdot K)$ 10、用高温油热装配的零件之间是()。
A、间隙配合 B、静配合 C、过盈配合 D、过渡配合 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com