

文明施工要求 施工单位应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。

堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路

及安全防护等设施。建设工程实行总包和分包的，分包单位

确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向总包单位

提出申请，经总包单位同意后方可实施。来源

：www.100test.com 施工现场必须设置明显的标牌，施工单位

负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的主要管理人员在

施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。施工现场的用电线路、

用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程

，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工

现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所

的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

本文来源:百考试题网 施工机械应当按照施工总平面布置图规

定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进

场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作

人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止

无证人员操作。采集者退散 施工单位应该保证施工现场道路

畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁

，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当

设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。施工单位必须执行国家有

关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。 本文来源:百考试题网 建设单位或者施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。施工现场在市区的，周围应当设置遮栏围栏，临街脚手架也应当设置相应的围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。 百考试题 - 全国最大教育类网站([www . Examda。 com](http://www.Examda.com)) 施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。 二级建造师相关新闻：市政公用工程管理与实务命题点解读(86) 把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！ 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)