

09年岩土工程师专业知识考前精讲9岩土工程师考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E5_B9_B4)

[\\_E5\\_B2\\_A9\\_E5\\_9C\\_c63\\_644526.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_B2_A9_E5_9C_c63_644526.htm) 1、将伸缩缝凿开宽20mm深30mm左右，并将凿开缝的基面清理干净。 2、用遇水膨胀止水条将凿开缝填实填满。来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) 3、以上工作结束后，观察4~6小时，如无渗水现象，可直接用PA-C型材料覆盖在维修处上（覆盖前将伸缩缝两侧的外墙涂料清理干净，一般沿伸缩缝外延100~200mm左右），4小时左右覆盖第二遍。每遍厚度1.5mm左右。如仍有渗水现象，先用堵漏材料止明水，然后用PA-C型材料覆盖，做法同上。[www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM)

考试就到百考试题4、两遍覆盖后，要进行必要的保养，一般以表面不泛白为基准，保养用净水，喷洒表面不得存水。采集者退散相关推荐：09年岩土工程师专业知识考前精讲6 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)