

筑路工操作规程之运输规定岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AD\\_91\\_E8\\_B7\\_AF\\_E5\\_B7\\_A5\\_E6\\_c63\\_644655.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E7_AD_91_E8_B7_AF_E5_B7_A5_E6_c63_644655.htm) 运输和码放管子时应

遵守下列规定：1) 作业前应检查机具、绳索，确认安全；  
2) 装运管子时，绳必须系牢，并挡掩牢固。卸车前，必须确认管子无滚坍危险后方可松绳卸管；  
3) 槽边放置管子的场地应坚实平整，不得在有坍塌危险的槽边放置管子；  
4) 槽边码放管子时，管子不得平行于沟槽，管端与槽边的距离不应小于2米，码放高度不宜超过2米，并挡掩牢固；  
5) 人工推运混凝土管应由专人指挥，运输道路应平整坚实。推行速度不得超过人的行走速度。上坡道应指定专人备掩木，下坡道应用大绳控制速度，两管之间应保持5米以上的安全距离。管子转向时，作业人员不得站在管子的前方或贴靠两侧；  
6) 自墙边向外推管时，必须在管子靠墙一侧进行牢固挡掩，推管人不得站在管子与墙之间；  
7) 人工自管垛向下放管时，必须先检查底层管的挡掩情况。确认安全后方可作业。作业时应由专人指挥，作业人员应协调一致。放管时前方不得有人，放管速度应缓慢。直径大于600毫米的管子不宜人工放管。

‘ 第四节 人机配合1. 配合汽车运输作业时必须服从指挥，装卸物料应轻搬稳放，不得乱扔。物料需捆绑时，必须捆绑牢固。作业人员完成指定作业后，应站在车辆的侧面。汽车启动后严禁攀登车辆。配合推土机作业时，必须与驾驶员协调配合。作业人员应站在机械运行前方5米或侧面1.5米以外。机械运行中，严禁上下机械。配合挖土机作业时，严

禁进入铲斗回转范围。必须待挖掘机停止作业后方可进入铲斗回转范围内清槽。相关推荐：热力设备(锅炉)安装基础知识 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)