

SQL死锁进程查看与处理计算机等级考试 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_SQL\\_E6\\_AD\\_BB\\_E9\\_94\\_81\\_E8\\_c98\\_644453.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_SQL_E6_AD_BB_E9_94_81_E8_c98_644453.htm) usemaster--必须在master数据库中创建 go ifexists (0select\*fromdbo.sysobjectswhereid=object\_id(N[dbo].[p\_lockinfo])andOBJECTPROPERTY(id,NIsProcedure) =1) 0dropprocedure[dbo].[p\_lockinfo] GO /\*--处理死锁 查看当前进程,或死锁进程,并能自动杀掉死进程 因为是针对死的,所以如果有死锁进程,只能查看死锁进程 当然,你可以通过参数控制,不管有没有死锁,都只查看死锁进程 --邹建 2004.4--\*/ /\*--调用示例 execp\_lockinfo --\*/ createprocp\_lockinfo @kill\_lock\_spidbit=1, --是否杀掉死锁的进程,1杀掉,0仅显示 @show\_spid\_if\_nolockbit=1 --如果没有死锁的进程,是否显示正常进程信息,1显示,0不显示 as declare@count int,@snvarchar(1000),@iint 0selectid=identity(int,1,1),标志, 进程ID=spid,线程ID=kpid,块进程ID=blocked,数据库ID=dbid, 数据库名=db\_name(dbid),用户ID=uid,用户名=loginame,累计CPU时间=cpu, 登陆时间=login\_time,打开事务数=open\_tran, 进程状态=status, 工作站名=hostname,应用程序名=program\_name,工作站进程ID=hostprocess, 域名=nt\_domain,网卡地址=net\_address into#tfrom( 0select 标志=死锁的进程, spid,kpid,a.blocked,dbid,uid,loginame,cpu,login\_time,open\_tran, status,hostname,program\_name,hostprocess,nt\_domain,net\_addresses, s1=a.spid,s2=0 frommaster..sysprocessesajoin( 0selectblockedfrommaster..sysprocessesgroupbyblocked

)bona.spid=b.blockedwherea.blocked=0 union all 0select|\_牺牲品\_  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)