

计算机三级辅导:SQL标量函数API计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c98_644520.htm 下面简单介绍几种标量函数，也是常用的，我们可以通过类似0select abs(-123).的语句来看到我们标量函数的效果。abs：该函数返回一个数值表达式的绝对值。如abs(-123). adddate：该函数将一个时间间隔(参数2)添加到时戳或时戳表达式(参数1)中，与此函数同功能的还有date_add。如 adddate(2009-01-01,4).结果为2009-01-05。 adddate(2009-01-01,interval 5 month).结果为2009-06-01。 adddate(timestamp(2009-01-01),interval 5 month).结果为2009-06-01 00:00:00。 adddate(2009-01-01 12:00:00,interval 5 day).结果为2009-01-06 12:00:00。 addtime：把两个时间表达式加起来。如addtime(100:00:00,200:02:04).结果为300:02:04。ascii：该函数返回一个字符串表达式的第一个字符的ASCII值。 bin：该函数将参数的数值转换为二进制值。 bit_count：该函数显示表示参数的值的位数。如bit_count(3)结果为2。 bit_length：该函数返回字符串值的位长度。如bit_length(bin(2)).结果为16 ceiling：该函数返回大于或等于参数值的最大整数。如ceiling(11.11).- 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com