

打印小技巧三则计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_89_93_E5_8D_B0_E5_B0_8F_E6_c98_644622.htm

一、表格打印不完整
打印表格文件时，有时会出现表格残缺不全，或是表格内被填充上了黑色的情况。这通常是由于打印机内存不足引起的，对于配置较低的机器，也可能是资源不足。这时可以通过下面的方法来解决：1.先清除打印作业，如果打印作业已传给打印机，可以先把打印机电源关掉，过一会儿再开机。2.关闭文档处理程序，如Word，然后将Word重新启动，再打印试试。3.如果问题还没解决，就重新启动计算机，然后打开此文档进行打印。注意每次打印的页数不要太多。4.如果表格十分复杂，建议一页一页地打印。

二、硫酸纸的两次打印
工程上，为了晒蓝图纸，要打印硫酸纸的底图。如果底图是通过绘图仪或打印机一次完成的，那么晒蓝是很容易的。但在实际应用中，经常需要将文件按一定标准统一成“设表”的形式，有时由于条件限制，必须先用打印机将绘制的图形打印出来，再用打印机套用一個外框，这就涉及到了两次打印的问题。在激光打印机上，对一般的打印纸，打印多次不会出什么问题，但硫酸纸打印到第二次就要夹纸，这是因为打印纸受热过后具有向一面翻卷的特性。解决的办法其实很简单，把打印过的硫酸纸底稿翻过来，打印一页空白文字，然后再翻过来打印，就很少出现夹纸情况了。

三、打印黑底纹字
有时为了做宣传标语，需要打印特大字，如将字体大小设为600，差不多一张A4纸一个字，且将字的底纹颜色设为黑色，字设为白色。正常打印时，打出来的全是黑色的一张

纸。这时我们就需要对打印机进行设置，以HP LaserJet 6L型打印机为例，处理方法为：在打印时，选取“属性”按钮，将“图形”项的“图形方式”由“使用矢量图形”改为“使用光栅图形”；然后将“字体”项由“将TrueType字体作为位图软字体下载”改为“将TrueType字体作为图形打印”。这样打出来的就是黑底白字了。来源：考试大的美女编辑们

但是这种打印方法对打印介质的消耗比较大，会使纸和滚轴的粘度都比较大，打印几页后就会夹纸。解决方法是打印过一张纸后，先空走两张纸，将滚轴上的墨带出来后再打下一张。

编辑特别推荐: 家用扫描仪的维修保养 解决打印机无法响应的故障 打印机无法打印的故障处理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com