

oracle中rownum的使用Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_oracle\\_E4\\_B8\\_ADr\\_c102\\_645002.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_oracle_E4_B8_ADr_c102_645002.htm) "tbbnc"> 在Oracle中，要按特定条件查

询前N条记录，用个rownum就搞定了。 0select \* from emp where rownum gt."，这也就意味着，如果你想用 0select \* from emp where rownum gt.不会成功，因为在第三步的时候查询出的行已经被丢弃，第四步查出来的rownum仍然是1,这样永远也不会成功。 同样道理，rownum如果单独用=,也只有在rownum=1时才有用。 对于rownum来说它是oracle系统顺序分配为从查询返回的行的编号，返回的第一行分配的是1，第二行是2，依此类推，这个伪字段可以用于限制查询返回的总行数，而且rownum不能以任何表的名称作为前缀。 举例说明：例如表：student(学生)表，表结构为： ID char(6) --学号 name VARCHAR2(10) --姓名 create table student (ID char(6), name VARCHAR2(100)). insert into sale values(200001, ‘ 张一 ’ ). insert into sale values(200002, ‘ 王二 ’ ). insert into sale values(200003, ‘ 李三 ’ ). insert into sale values(200004, ‘ 赵四 ’ ). commit. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)