

oracle认证辅导Loracle中常用参数Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_oracle\\_E8\\_AE\\_A4\\_E8\\_c102\\_645122.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_oracle_E8_AE_A4_E8_c102_645122.htm) "tb42" class="mar10"> db\_name:用于定义数据库名称,其参数取值只能包含阿拉伯字符和数字,最多只能有8位.需要注意的是,该名称必须和创建数据库的CREATE DATABASE语句后面的数据库名相匹配.

db\_domain:用于指定数据库在网络环境中的位置,用域名方式体现.如果设置该参数,则该参数的设定值将和db\_name共同构成全局数据库名格式,就是db\_domain.db\_name . instance\_name:

用于指定例程名称,主要用于在RAC集群环境中标识一个特定例程. service\_names:该参数用于指定数据库客户端连接ORACLE实例时可以使用的一个或多个服务名称.在集群环境中.service\_names参数极为重要,它标示了集群中各节点服务器在应用层面分组的特性. control\_file:该参数用于指定数据库要使用的控制文件.本文来源:百考试题网 db\_block\_size:该参数

指定了oracle数据库将采用的标准数据块的尺寸大小,其取值可以为2048B,4096B,1638B,32768B,也就是从2KB~32KB,个别平台支持64KB数据块. sga\_max\_size:该参数用于指定SGA的最大尺寸. sga\_target:该参数描述了当前数据库设置的SGA大小.该值一定小于sga\_max\_size. undo\_management:该参数用于确认数据库还原数据的管理模式,其取值为AUTO或MANUAL.当设置为AUTO时,标示使用UNDO表空间管理UNDO数据,该参数默认取值为AUTO. undo\_tablespace:该参数用于指定本数据库要使用UNDO表空间名,该表空间必须存在,否则数据库将无法打开. db\_file\_multiblock\_read\_count:该参数用于指定当数据库执

行类似于全表扫描SQL语句时,其I/O操作一次可读取的最大数据块个数.该参数在未设置AIX文件系统直接I/O(DIO)或并发I/O(CIO)选项时,在操作系统预取机制的支持下,可以提高全表扫描速度. memory\_max\_target:ORACLE整体系统运行时可以使用操作系统物理内存的上限值. memory\_target:ORACLE整体系统运行时使用操作系统物理内存的当前值. 编辑特别推荐: oracle认证考试费用 查看修改ORACLE10G归档日志空间的限制 Oracle的入门心得 使用Oracle外部表的五个限制 Oracle服务器参数文件维护的四个技巧 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)