

安装Oracle10g及登录时注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_E8_A3_85Orac_c102_645513.htm 安装Oracle10g时，所输入的全局的SID名称为test(即数据库名，不能作为用户名来登录)，密码为test(该密码对应的用户为system，sys等)。装完后，若从网页上登录oracle，则输入url：http://localhost:1158/em 若无法显示页面，则说明test的监听器还没启动，去服务里面启动OracleDBConsole。页面出来后，上面会显示"登录到数据库:test",登录的用户名为system,密码为test，连接身份为normal。sqlplus是oracle自带的，而pl/sql developer是别人开发的。若从sqlplus登录，则用户名为system,密码为test,主机字符串为test。若从pl/sql developer登录，则需去oracle菜单目录下的"配置和移植工具"/"Net Configuration Assistant"里面配置"本地NET服务名配置"，输入的第一个服务名为全局的SID，也就是前面安装时指定的那个"test"(即数据库名)，主机名只需要填写一个ip即可，而后面要输入的那个网络服务名则为在pl/sql登录时显示在登录界面的那个"Database"的名字，亦即"Net Manager"中"本地"节点下的"服务命名"，我这里取名为dev,这个名字可以随便取。然后启动pl/sql。登录的用户名为system,密码为test，数据库为dev。而这个dev其实可以看做"test"的。编辑特别推荐: #0000ff>事务队列等待深入分析：索引争用 #0000ff>ORACLE建表时提示缺少右括号 #0000ff>常用的SQL注射语句解析 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com