

Linux修改时区不用重启的方法Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_Linux\\_E4\\_BF\\_AE\\_E6\\_94\\_c103\\_645218.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_Linux_E4_BF_AE_E6_94_c103_645218.htm) 安装的虚拟机，没太注意时区，

发现时区比中国上海的慢了16个小时，在网上查找了如下方法，分享给大家：----- 时区的配置

文件是/etc/sysconfig/clock。用tzselect命令就可以修改这个配置文件，根据命令的提示进行修改就好了。但是在实际工作中，

发现这种方式是不能够使得服务器上的时间设置马上生效的，而且使用ntpdate去同步时间服务器也不能够更改时间。

即使你使用了date命令手工设置了时间的话，如果使

用ntpdate去进行时间同步的话，时间又会被改动到原来的错误时区的时间。而生产的机器往往是非常重要的，不能够进行

重启等操作。如果要修改时区并且马上生效，可以更

换/etc/localtime文件来实现。比如修改时区为中国上海，那么就可以使用如下的命令来使得时区的更改生效。cp

/usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime 然后最好使用下面的命令将更改写入bios。hwclock

----- 具体操作：[root@localhost ~]# cp

/usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime cp: overwrite

/etc/localtime? y [root@localhost ~]# date Sat Feb 20 16:04:43 CST

2010 [root@localhost ~]# hwclock Sat 20 Feb 2010 04:05:12 PM

CST 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)