

剖析Linux命令系统管理之useraddLinux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_89_96_E6_9E_90Linu_c103_645404.htm

useradd 1.作用 useradd命令用来建立用户帐号和创建用户的起始目录，使用权限是超级用户。

2.格式 useradd [- d home] [- s shell] [- c comment] [- m [- k template]] [- f inactive] [- e expire] [- p passwd] [- r] name

3.主要参数 - c：加上备注文字，备注文字保存在passwd的备注栏中。 - d：指定用户登入时的起始目录。 - D：变更预设值。 - e：指定帐号的有效期限，缺省表示永久有效。 - f

：指定在密码过期后多少天即关闭该帐号。 - g：指定用户所属的群组。 - G：指定用户所属的附加群组。 - m：自动建立用户的登入目录。 - M：不要自动建立用户的登入目录。

- n：取消建立以用户名称为名的群组。 - r：建立系统帐号。 - s：指定用户登入后所使用的shell。 - u：指定用户ID号。 4.说明 useradd可用来建立用户帐号，它和adduser命令是相同的。帐号建好之后，再用passwd设定帐号的密码。使用useradd命令所建立的帐号，实际上是保存在/etc/passwd文本文件中。

5.应用实例 建立一个新用户账户，并设置ID：
useradd caojh - u 544 需要说明的是，设定ID值时尽量要大于500，以免冲突。因为Linux安装后会建立一些特殊用户，一般0到499之间的值留给bin、mail这样的系统帐号。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com

www.100test.com