

Linux查看ip的命令详解 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_Linux_E6_9F_A5_E7_9C_c103_645496.htm 在Linux 查看ip的方法相信大家

都很像了解，今天在这里就给大家了解下Linux查看ip的急个命令，供大家参考学习，以备用时之需。下面是具体介绍。

ifconfig Linux查看IP地址的命令--ifconfig ifconfig命令用于查看

和更改网络接口的地址和参数 \$ifconfig -a lo0: flags=849 mtu

8232 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 hme0: flags=863 mtu 1500 inet

211.101.149.11 netmask fffffff0 broadcast 211.101.149.255 ether

8:0:20:a7:4d:21 系统会显示网络接口的名称，接口的状态(up or down)，接口的IP地址和掩码等信息 更改网络接口的IP地址:

#ifconfig hme0 down #ifconfig hme0 211.101.149.233 netmask

255.255.255.0 up 首先，使用down命令参数把网络接口hme0的服务暂时停止，然后再用Linux查看ip的ifconfig命令给 接口分配新的IP地址和掩码，并启动网络接口服务 也可以通过改变

文件/etc/hosts中的IP地址的值并重新启动系统来更改机器的IP地址。 /etc/hosts/: 211.101.149.11 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com