

linux下修改root密码以及找回密码的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_linux\\_E4\\_B8\\_8B\\_E4\\_BF\\_c103\\_645665.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_linux_E4_B8_8B_E4_BF_c103_645665.htm) 以root身份登陆,执行：# passwd 用户名（修改密码）# useradd 用户名（添加用户）具体示例如下：[root@bogon ~]# passwd root Changing password for user root. New UNIX password: BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word Retype new UNIX password: passwd: all authentication tokens 0updated successfully. linux下root密码找回方法

=====

===== linux的root享有至高无上的权力,一旦root密码忘记或者被盗,是一件非常头痛的事情,那么怎么样才能找回root的密码呢,本人把其总结如下：（一）Linux 系统密码破解 1.在grub选项菜单按e进入编辑模式 2.编辑kernel那行 /init 1 (或/single) 3.按B重启 4.进入后执行下列命令 root@#passwd root (配置root的密码) Enter new unix password:输入新的密码 root@#init 6

=====

===== （二）debian linux 系统密码破解 1.在grub选项菜单 ' Debian GNU/Linux,...(recovery mode) ',按e进入编辑模式 2.编辑kernel那行面的 ro single 改成 rw single init=/bin/bash,按b执行重启 3.进入后执行下列命令 root@(none)#mount -a root@(none)#passwd root root@(none)#reboot

=====

===== （三）Freebsd 系统密码破解 1.开机进入引导

