

Linux网络安全之经验谈(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_Linux_E7_BD_91_E7_BB_c103_645708.htm 关于Telnet 如果你希望用户使用Telnet远程登录到你的服务器时不要显示操作系统和版本信息（可以避免有针对性的漏洞攻击），你应该改写/etc/inetd.conf中的一行象下面这样：
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd -h 加-h标志在最后使得telnet后台不要显示系统信息，而仅仅显示login。关于特权账号 禁止所有默认的被操作系统本身启动的且不需要的帐号，当你第一次装上系统时就应该做此检查，Linux提供了各种帐号，你可能不需要，如果你不需要这个帐号，就移走它，你有的帐号越多，就越容易受到攻击。为删除你系统上的用户，用下面的命令：
userdel username 为删除你系统上的组用户帐号，用下面的命令：
groupdel username 在终端上打入下面的命令删掉下面的特权用账号：
userdel adm userdel lp userdel sync userdel shutdown userdel halt userdel mail 如果你不用sendmail服务器，就删除这几个帐号：
userdel news userdel uucp userdel operator userdel games 如果你不用X windows 服务器，就删掉这个帐号。
userdel gopher 如果你不允许匿名FTP，就删掉这个用户帐号：
userdel ftp 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com