

新手入门：介绍JSP中request属性的用法Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_B0\\_E6\\_89\\_8B\\_E5\\_85\\_A5\\_E9\\_c104\\_645033.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_96_B0_E6_89_8B_E5_85_A5_E9_c104_645033.htm) —

、 request.getParameter() 和request.getAttribute() 区别 ( 1 ) request.getParameter()取得是通过容器的实现来取得通过类似post , get等方式传入的数据 , request.setAttribute()和getAttribute()只是在web容器内部流转 , 仅仅是请求处理阶段。 ( 2 ) request.getParameter()方法传递的数据 , 会从Web客户端传到Web服务器端 , 代表HTTP请求数据。 request.getParameter()方法返回String类型的数据。 request.setAttribute()和getAttribute()方法传递的数据只会存在于Web容器内部 还有一点就是 , HttpServletRequest类有setAttribute()方法 , 而没有setParameter()方法。 拿一个例子来说一下吧 , 假如两个WEB页面间为链接关系时 , 就是说要从1.jsp链接到2.jsp时 , 被链接的是2.jsp可以通过getParameter()方法来获得请求参数. 假如1.jsp里有 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)