

java经典小知识Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_java\\_E7\\_BB\\_8F\\_E5\\_85\\_B8\\_c104\\_645058.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_java_E7_BB_8F_E5_85_B8_c104_645058.htm) Math.round(11.5)等於多少?  
Math.round(-11.5)等於多少? Math.round(11.5)返回 ( long ) 12  
, Math.round(-11.5)返回 ( long ) -11. String s = new String("xyz").  
创建了几个String Object? 两个对象，一个是“xyz”，一个是指  
向“xyz”的引用对象s。 short s1 = 1. s1 = s1 1.有什么错? short  
s1 = 1. s1 = 1.有什么错? short s1 = 1. s1 = s1 1.有错，s1是short型  
, s1 1是int型,不能显式转化为short型。可修改为s1 = (short)(s1  
1)。 short s1 = 1. s1 = 1正确。 sleep() 和 wait() 有什么区别? 搞线  
程的最爱 sleep()方法是使线程停止一段时间的方法。在sleep  
时间间隔期满后，线程不一定立即恢复执行。这是因为在那个  
时刻，其它线程可能正在运行而且没有被调度为放弃执行  
, 除非(a)“醒来”的线程具有更高的优先级。(b)正在运行的  
线程因为其它原因而阻塞。 wait()是线程交互时，如果线程对  
一个同步对象x发出一个wait()调用，该线程会暂停执行，被  
调对象进入等待状态，直到被唤醒或等待时间到。 编辑特别  
推荐: #0000ff>Java读取文件内容再编辑 #0000ff>JS获取单选与  
多选按钮的值 #0000ff>每一种文件类型所对应的ContentType  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)