

java经典小知识 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_java_E7_BB_8F_E5_85_B8_c104_645079.htm Math.round(11.5)等於多少?
Math.round(-11.5)等於多少? Math.round(11.5)返回 (long) 12
, Math.round(-11.5)返回 (long) -11. String s = new String("xyz").
创建了几个String Object? 两个对象，一个是“xyz”，一个是指
向“xyz”的引用对象s。 short s1 = 1. s1 = s1 1.有什么错? short
s1 = 1. s1 = 1.有什么错? short s1 = 1. s1 = s1 1.有错，s1是short型
, s1 1是int型,不能显式转化为short型。可修改为s1 = (short)(s1
1)。 short s1 = 1. s1 = 1正确。 sleep() 和 wait() 有什么区别? 搞线
程的最爱 sleep()方法是使线程停止一段时间的方法。在sleep
时间间隔期满后，线程不一定立即恢复执行。这是因为在那个
时刻，其它线程可能正在运行而且没有被调度为放弃执行
, 除非(a)“醒来”的线程具有更高的优先级。(b)正在运行的
线程因为其它原因而阻塞。 wait()是线程交互时，如果线程对
一个同步对象x发出一个wait()调用，该线程会暂停执行，被
调对象进入等待状态，直到被唤醒或等待时间到。 编辑特别
推荐: #0000ff>Java读取文件内容再编辑 #0000ff>JS获取单选与
多选按钮的值 #0000ff>每一种文件类型所对应的ContentType
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com