

06年注册资产评估师《建筑工程评估基础》试卷资产评估师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_06\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_c47\\_645482.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_06_E5_B9_B4_E6_B3_A8_E5_86_c47_645482.htm) class="mar10" id="htiy">单

选：1、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程属于分部工程的是（ ）。A、木门窗制作工程 B、地基与基础工程 C、地下防水工程 D、裱糊与软包工程 2、根据《建筑工程施工图设计审查暂行办示》，施工图设计文件应当由（ ）委托有关审查机构进行审查。A．工程监理单位 B．工程质量监督单位 C．建设单位 D．建设行政主管部门 3、根据《城市房地产开发经营管理条例》，商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向（ ）申请重新核验。A．工程监理单位 B．房地产管理部门 C．工程质量监督单位 D．建筑行政主管部门 4、在常用的水泥中，适用于大体积混凝土工程的水泥有（ ）。A．矿渣水泥和粉煤灰水泥 B．普通水泥和火山粉水泥 C．矿渣水泥和硅酸盐水泥 D．普通水泥和硅酸盐水泥 5、砖及砌块是砌筑墙体的主要材料，如果需要抗压强度达到MU25以上的砌筑材料，可以选择（ ）。A．加气混凝土砌块或混凝土空心砖 B．混凝土空心砌块或蒸压灰砂砖 C．烧结多孔砖或蒸压粉煤灰砖 D．烧结空心砖或混凝土空心砌块 6、混凝土的品种有很多，将浮石、陶粒、膨胀珍珠岩等作为骨料制成的混凝土属于（ ）。A．耐酸混凝土 B．重混凝土 C．轻混凝土 D．防水混凝土 7、在均布荷载作用下，简支梁的（ ）。A．跨中处剪力最大，弯距最小。 B．跨中处弯距最大，支座处剪力最大。 C．支座处弯距为零，跨中处剪力最大。 D．支座处剪力最大，跨

中处弯距最大。8、当框架结构房屋的上部荷载一定时，单位面积地基土层承受荷载最小的钢筋混凝土基础是（ ）。A . 独立柱基础 B . 柱下条形基础 C . 筏形基础 D . 井格基础

9、在砖混结构的房屋中，窗过梁的作用是将其所承受的荷载传至（ ）。A、窗间墙 B、构造柱 C、圈梁 D、窗框

10、采用剪力墙结构的建筑物其竖向荷载的传递路线是（ ）。A . 楼板-剪力墙-基础 B . 楼板-梁-柱-基础 C . 楼板-柱-剪力墙-基础 D . 剪力墙-楼板-柱-基础

11、对于桥梁工程中的钢筋混凝土梁，在横向偏心荷载作用下受力比较均匀的（ ）。A、 I型梁 B、 T型梁 C、 U型梁 D、 箱形

12、装配式防静电活动电板由（ ）组成。A . 防静电合金面板、刚性垫层、格栅 B . 防静电面板、木行条、可调支架 C . 防静电面板、橡胶垫、龙骨 D . 防静电塑料面板、弹性垫层、地垄墙

13、采用轻便触探法确定地基承载力大小的依据是（ ）。A . 超声波反射波速 B . 土的颗粒级配 C . 回弹法 D . 锤击数

14、受均布荷载作用的钢筋混凝土简支梁在正常使用条件下，若梁端支座附近出现“正八字”裂缝，说明梁的（ ）不足。A、抗剪能力 B、抗剪能力 C、抗弯刚度 D、构造筋配置

15、根据《民用建筑可靠性鉴定标准》砌体结构墙体的安全性等能应按承载能力和（ ）等检查项目评定。A . 高厚比、稳定性及不适于继续承载弯的变形 B . 刚度、裂缝及不适于继续承载的位移 C . 强度、稳定性及不适于继续承载的位移 D . 构造及不适于继续承载的位移和裂缝

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)