

2009年资产评估师建筑工程冲刺强化习题及答案六资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B5_84_c47_645646.htm class="mar10" id="dto">一、单项选择题

- 1.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，以下关于建筑面积计算说法正确的是（ ）。 A．建筑物间有同护结构的架空走廊按其围护结构外围水平投影面积的一半计算 B．有永久性顶盖的室外楼梯按建筑物自然层的水平投影面积之和计算 C．建筑物前的混凝土台阶按其水平投影面积的一半计算建筑面积 D．有永久性顶盖无围护结构的车棚等按其顶盖水平投影面积的一半计算
- 2.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，屋面上部有围护结构的电梯机房，（ ）计算建筑面积 A．一般不 B．按围护结构外围水平面积的一半 C．层高在2.20m及以上者应按全面积 D．按电梯机房净空面积
- 3.普通钢筋计算长度时，当钢筋弯起60度角时增加长度为（ ）。 A．0.268h B．0.414h C．0.577h D．0.732h
- 4.建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m者，应（ ）计算建筑面积。 A．不 B．按雨篷结构板水平投影面积 C．按雨篷结构板水平投影面积的一半 D．按檐廊结构外面积
- 5.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，当室外楼梯的最上层楼梯无永久性顶盖或有不能完全遮盖楼梯的雨篷时，（ ）。 A．上层楼梯计算一半的面积 B．上层楼梯计算全面积 C．下层楼梯计算一半的面积 D．下层楼梯计算全面积
- 6.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，以下不应计算建筑面积的是（ ）

。 A . 层高2.3m的地下商店 B . 层高2.3m的设备管道层 C . 外挑宽度为2.2m的悬挑雨篷 D . 层高2.1m设计利用的吊脚架空层 7.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，封闭式阳台（ ）计算建筑面积。 A . 按其围护结构外围水平投影的一半 B . 按其围护结构外围水平投影面积 来源

： www.examda.com采集者退散采集者退散 C . 一般不 D . 按净面积 8.某长方形建筑场地，待平整的底层建筑面积为3780m²，外墙外边线总长为408m。求待平整场地的总面积为（ ）。 A . 3796 B . 4188 C . 4596 D . 4612 9.按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，地下室、半地下室按（ ）计算建筑面积。 A . 其上口外墙外围水平面积和采光井面积 B . 其上口净空面积 C . 其下口净空面积 百考试题论坛百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda . com)来源：考试大 D . 其上口外墙外围水平面积 10.工程图纸中，图示尺寸为实物尺寸的1/10，则比例为（ ）。 A . 1 : 100 B . 1 : 1000 C . 1 : 10 D . 10 : 1 来源： www.100test.com采集者退散来源： 考试大

11.按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，当墙与基础使用不同的材料时，基础与墙的分界线根据（ ）确定。 A . 设计室内地坪标高 B . 设计室外地坪标高 C . 材料的分界线 来源：考试大百考试题论坛来源： www.100test.com来源：考试大 D . 分界线位于设计室内地面正负300mm以内时，以不同材料为分界线，超过此值时，以设计室内地面为分界线 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com